

Doğrudan tahrikli DA 1 trifaze akımlı emici...



Tüm gereksinimler için yoğunlaştırılmış kuvvet



DA 1151



Pedalla boşaltma sayesinde en kolay "kullanım"

- GFK gövde, son derece stabil, korozyona dirençli
- GFK gövde, bölge 22 için sürtünme ve darbe kıvılcımsız
- Modüler sistem, istendiği zaman yeniden donatılabilir
- Ses yalıtımı dahil komple
- "24 saat işletim" için uygun
- Düşük filtre yüzeyi yükü
- Kolay filtre değişimi

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Yapı	Standart	"Sessiz"	Ak.	Ak./"Sessiz"	Standart	"Sessiz"	Ak.	Ak./"Sessiz"	Standart	Standart
Motor gücü (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Voltaj (Volt)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Vakum süre. (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Vakum kısa sür. (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Hacimsel debi (m ³ /h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Filtre yüzeyi (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Ağırlık (kg) (1,2/2,6m ²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Ses seviyesi (dB(A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Koruma türü (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

