

**Doğrudan tahrikli
Tip DA 5150
emici:
Performans ve
teknolojide üstün**



Doğrudan tahrikli Tip DA 5150 emici



Performans ve teknolojide üstün

- Büyük miktarların güvenli bir şekilde girişi ve bertarafı
- İndirme sayesinde yüksekliği bireysel ve kademesiz ayarlanabilir ayırıcı birim
- Ön separatör seçiminde çeşitli seçenekler
- Çeşitli çıkış çapları
- Etkili büyük cep filtre

Bireysel ayarlanabilir ayırıcı birim



İlgili ayırıcı birime tam uyarlama

200 litre varil



Avrupa normlu palet üzerinde 200 litre varil

Devirme tertibatı ve forklift cepli 200 litre varil



Sürüş arabalı 200 litre varil

Teknik veriler

	DA 5150
Gövde	Çelik sac
Motor gücü (kW)	15
Voltaj (Volt)	400
Negatif basınç (mbar)	- 310
Negatif basınç (kısa süreli) (mbar)	- 350
Hava kapasitesi (m3/h) (3 m hortumla ölçülmüş)	860
Ses basınç seviyesi (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Cep filtresi toz sınıfı M (m2)	4,5
Artık toz filtresi toz sınıfı H (m2)	10
Ön separatörsüz yükseklik, indirilmiş (mm)	2.100
Genişlik (mm)	1.110
Uzunluk (mm)	1.900
Koruma türü IP	54
Kapasite (litre)	bireysel
Ayırıcı birimi stroku (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Endüstriyel emiciler ATEX 94/9/AT uyarınca patlama korumalı modelde temin edilebilir.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-119-006-01.2018